

HEATER NUMBER 1 IN EUROPE



Moderns
dizains

Augsta ražība

Gaisa plūsma 4900 m³/h
Sildīšanas jauda 5 - 70 kW

JAUNUMS!

3 pakāpju
ventilatori
standarta
aprīkojumā

Mūža
garantija
uz iekārtas
korpusu



TEHNISKIE PARAMETRI

HEATER
ONE

HEATER R1

HEATER R2

HEATER R3


HEATER MIX

TEHNISKIE PARAMETRI		HEATER ONE	HEATER R1	HEATER R2	HEATER R3	HEATER MIX
Siltummaiņa rindu skaits	-	1	1	2	3	0
Maksimālais gaisa ražīgums	[m ³ /h]	4900	4900	4600	4400	5500
Sildīšanas jaudas diapazons	[kW]	5 - 20	10 - 30	30 - 50	50 - 70	-
Gaisa temperatūras pieaugums*	[°C]	14	18	33	48	-
Maksimālais darba spiediens	[Mpa]	1,6	1,6	1,6	1,6	-
Max gaisa plūsmas diapazons	[m]	27	27	25	24	15**
Savienotājiscauruļu diametrs	[inch]	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-
Barošanas spriegums	[V/Hz]	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A	230/50 1,15 A
Motora jauda	[kW]	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Motor ātrums	[apgr/min]	1350	1350	1350	1350	1350
IP aizsardzības klase	-	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Tokšņu līmenis	dB (A)***	56	56	56	56	56
Svars bez ūdens / ar ūdeni	[kg]	10,1 / 11,2	10,8 / 11,9	12,7 / 14,8	14,5 / 16,9	9,2

* pie temperatūras 90/70 un ienākošā gaisa 0°C

** maksimālais augstums pie vertikālas uzstādīšanas gaisa plūsma var nosegt līdz pat 380 m²

*** mērījums veikts 5m attālumā no iekārtas



COMFORT regulēšanas panelis

- Manuāla temperatūras regulēšana
- Ventilatora ātrumu maiņa
- Ventilācijas režīms vasaras periodā
- Var pieslēgt līdz pat 3 gab HEATER

BMS Ready



INTELLIGENT regulēšanas panelis

- Nedēļas grafiks termostatam
- Automātiska ventilatora ātruma maiņa atkarībā telpas temperatūras
- BMS READY
- Var pieslēgt līdz pat 2 gab HEATER



MULTI 6 sadalītājs

- Var pieslēgt līdz pat 6gab HEATER
- Var pieslēgt paneli COMFORT
- Var pieslēgt paneli INTELLIGENT
- Var saslēgt līdz pat 10 gab MULTI 6 sadalītājus; viens panelis var regulēt Līdz pat 60 gab HEATER

